


## Smarownica



### Opis produktu

Smarownica ręczna warsztatowa. Zastosowanie: przemysł ciężki, maszyny przemysłowe, maszyny budowlane, samochody osobowe, samochody dostawcze i ciężarowe.

### Charakterystyka

- na wkłady ze smarem 400 g;
- końcówka 4-szczękowa;
- ciśnienie robocze maksymalne 550 bar;
- gwinty przyłączeniowe metryczne M10 x 1;
- w zestawie wężyk 300 mm z końcówką 4-szczękową i stalowa końcówka 150 mm;
- tłok o napędzie ręcznym, dodatkowo uszczelniony;
- kolba do pomp z wysoką dokładnością dopasowania się do cylindra (bez smarowania pozornego);
- zawór odpowietrzający;
- aluminiowa głowica;
- jednorazowa objętość tłoczenia 1.2 cm<sup>3</sup>;
- wymiary 56 x 1 x 280 mm.

### Dane techniczne

HT8G905	5902801000980	400 cm <sup>3</sup>	1 szt.	10 szt.



#### Distributor:

**RU** 000 «ГТВ РУС»  
140073 Московская область  
Люберецкий район, пос.Томилино  
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

**CZ** GTV Czech Distribution s.r.o.  
CTPark Ostrava, Na Rovince 879  
720 00 Ostrava Hrabová

**HR** GTV Croatia d.o.o.  
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

**Högert Technik GmbH**  
Pariser Platz 6a  
10117 Berlin, Deutschland  
Importer: GTV, Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska