

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Sicherungsringzange - außen, gekröpft



Produktbeschreibung

Zange für Montage und Demontage von äußeren Sicherungsringen.
Griff mit Kunststoffüberzug für sicheren Halt und bequeme Handhabung der Zange.

Charakteristik

- verformungsfest;
- gesenkgeschmiedet aus legiertem Chrom-Vanadium-Stahl;
- Arbeitsbereich 19-60 mm, 10-25 mm;
- Kopf zusätzlich induktiv gehärtet.

Technische Daten

HÖGERT	Barcode	Icon	Icon	Icon
HT1P144	5901867162564	180 mm	6 St.	72 St.
HT1P148	5902801032493	150 mm	6 St.	72 St.



Distributor:

- RU** 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А
- CZ** GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová
- HR** GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska