

## Grzechotka z nasadkami



### Charakterystyka

- napęd wyjściowy 1/2";
- korpus wykonany ze stali stopowej chromowo-wanadowej;
- precyzyjny mechanizm zapadkowy wykonany z wysokogatunkowej stali chromowo-molibdenowej;
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami;
- kąt roboczy pracy 5°;
- przetącznik kierunku prawo/lewo;
- blokada nasadki z mechanizmem zwalnającym;
- dwukomponentowy ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy gwarantujący mocny, pewny chwyt, zwiększający wydajność pracy;
- w zestawie z nasadkami wykonanymi ze stali stopowej chromowo-wanadowej CrV50BV30;
- zawieszka wykonana z tworzywa.

### Zestaw zawiera:

- grzechotka 1/2";
- nasadki: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.

### Dane techniczne

HT1R332	5901867145970	1/2"



**Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,  
10117 Berlin, Deutschland**

**Producent/ Manufacturer/ Hersteller/**

Произведено для:

**PL** GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

**Importer/ Импортёр:**

Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:

**RU** ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область, Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон «Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

**HR** GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

**Distributor:**

**ES** GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

**CZ** GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

**BR** GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI  
Rua William Booth 500 - Boqueirão  
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil