

Segmentovaný okraj diamantový kotouč 115 mm, laserem svařovaný



Opis Produktu

Laserem svařované diamantové kotouče pro úhlové brusky a řezací stroje. Určeno pro suchý provoz. Pro řezání stavebních materiálů jako je asfalt, cihly, kabřinec, železobeton, dlažební kostky, keramické dlaždice atd.

Charakteristika

- vysoká koncentrace
- diamantu zvýšená trvanlivost stabilního jádra řezné hrany
- pro optimální kruhový pohyb
- dokonalá shoda optimální řezné rychlosti a trvanlivosti kotouče
- nižší spotřeba energie
- Certifikát bezpečnosti otěru OSA
- MPA 90506A

Dane techniczne

HT6D741	5901867140937	1	50

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová