

## Testeur de pression d'huile



### Description du produit

Le dispositif pour mesurer précisément la pression d'huile dans les moteurs à essence et diesel. L'échelle double claire du manomètre facilite la lecture du résultat de la mesure. Le dispositif en matière légère mais résistante aux endommagements. Le verre du dispositif protégé par une enveloppe en caoutchouc absorbant les chocs. Les pièces équipées de raccords rapides pour une installation facile et rapide. Principalement utilisé dans les ateliers automobile.

### Caractéristiques

- manomètre analogique avec valve;
- pression max. 140 PSI/10 BARS;
- tuyau flexible en caoutchouc de 1,2 m;
- malette en plastique pour faciliter le transport et le stockage des éléments.

### Le kit comprend les raccords:

M10 × 1.0	1/8" × 27 NPT
M12 × 1.5	1/4" × 20 UNF
M14 × 1.5	3/8" × 20 UNF
M16 × 1.5	1/2" × 20 UNF
M18 × 1.5	R1/8"

### Données techniques

HT8G414	5902801361975	1	10
10 BAR 140 PSI	 1,2 m	x12	PETROL DIESEL

**Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,  
10117 Berlin, Deutschland**  
**Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:**  
**PL** GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21  
 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша  
**Importer/ Импортёр:**  
**RU** ООО «ГТВ РУС» 140073, Московская область,  
 город Люберцы, рабочий поселок Томилино,  
 микрорайон Птицефабрика, литер 7А; info@hoegert.ru.  
**HR** GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska  
**Distributor:**  
**ES** GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  
 Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain  
**CZ** GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,  
 Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová