

## Llave de paso



### Descripción del producto

Llave de paso diseñada para trabajos de fontanería y montaje. Ideal para desenroscar y apretar uniones roscadas con rosca exterior, válvulas de radiadores o cortes de fondo en retornos de radiadores.

### Características

- Fabricado en acero de aleación de cromo-vanadio de alta calidad;
- Accionamiento de 1/2". (12,5 mm);
- Las ranuras de doble cara permiten desenroscar los racores con rosca macho, que tienen pestañas adicionales;
- 5 etapas;
- dimensiones:
  - 9.6 mm / (3/8")
  - 11.6 mm / (29/68")
  - 12.6 mm / (1/2")
  - 16.4 mm / (21/32")
  - 21 mm / (27/32")

### Datos técnicos

HT1P595	5902801381249	9.6 mm (3/8") - 21 mm (27/32")	1	100

CrV	9.6 mm 3/8"	11.6 mm 29/68"	12.6 mm 1/2"	16.4 mm 21/32"	21 mm 27/32"
-----	----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/Manufacturer/Hersteller/Произведено

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska/Poland/Polen/Польша

Importer/Импортер:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073, Московская область,  
город Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон  
Птицефабрика, литер 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,  
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová