


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 50 Нм 18В







Описание продукта

Эффективный инструмент, обеспечивающий легкость и скорость при сверлении кирпича, камня, дерева, металла, а также при завинчивании и вывинчивании шурупов. Сверлильный патрон 13 мм и крутящий момент 50 Нм дают возможность использовать сверла большего размера, что делает инструмент более универсальным для широкого спектра задач, даже самых сложных. Двухскоростной редуктор и 21+1+1 настройки крутящего момента позволяют гибко адаптировать работу электроинструмента к материалу и поставленной задаче. Плавная регулировка скорости на выключателе позволяет полностью контролировать процесс сверления и завинчивания. Переключение скорости электроинструмента в обоих направлениях позволяет сверлить, завинчивать и отвинчивать. Встроенная мощная светодиодная лампа отлично освещает рабочую зону. Дополнительно установленный держатель для 6 бит позволяет содержать принадлежности в порядке. Прочный металлический самозажимной патрон с функцией безопасности "Auto-Lock" позволяет быстро менять сверла и биты одной рукой. Прочный металлический корпус редуктора обеспечивает отличный теплоотвод, делая инструмент более эффективным и долговечным в использовании. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность работы механизма. Термозащита предохраняет устройство от перегрева во время работы. Резиновые отбойники защищают прибор от механических повреждений. Мягкий держатель рукоятки обеспечивает более надежный захват электроинструмента и гасит вибрации во время работы. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с богатым и разнообразным ассортиментом электроинструментов для самых сложных работ.

Характеристика

Мягкий крутящий момент - 25 Нм. Жесткий крутящий момент - 50 Нм. Количество настроек крутящего момента - 21+1+1. Количество настроек скорости - 2. Сверлильный патрон - Auto Lock, металл, 13 мм. Скорость: 0-450/0-1750 об/мин. Частота ударов: 0-6400 IPM/0-24000 IPM. Максимальный диаметр сверления в дереве - 25 мм. Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм. Максимальный диаметр сверления в бетоне - 10 мм. Светодиодная подсветка. Держатель сверла. Плавная регулировка скорости на выключателе. Рукоятка с мягким захватом. Переключатель вращения вправо и влево. Вес - 1,3 кг. Уровень звукового давления - $L_{pa} = 92$ дБ(А). Уровень звуковой мощности - $L_{wa} = 103$ дБ(А). Батарейный блок приобретается отдельно. EAN код - 5902801442001. Гарантия 3 года при регистрации устройства. OneAccuSystem. Напряжение - 18 В.

Техническая характеристика

			
HT2E221-0PD	5902801442001	0	

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 EE GTV Estonia OÜ; Põhja-Tee 10, 10110 Tallinn, Eesti

07.2024