

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Аккумуляторная бесщеточная ударная дрель-шуруповерт 80 Нм 18В



Описание продукта

Дополнен ударным механизмом для сверления кирпича и камня, мощный инструмент для монтажных работ - сверления дерева, металла, а также для завинчивания/отвинчивания шурупов. Благодаря 13-миллиметровому сверлильному патрону и крутящему моменту 80 Нм можно использовать более крупные сверла, что делает инструмент более универсальным в различных областях применения, даже самых сложных. Двухскоростной редуктор и 21+1 регулировка крутящего момента позволяют гибкую адаптацию электроинструмента к материалу и поставленной задаче. Плавная регулировка скорости на выключателе обеспечивает полный контроль над верлением и завинчиванием. Переключение скорости вращения электроинструмента в обоих направлениях позволяет сверление, завинчивание и отвинчивание. Мягкая рукоятка обеспечивает более надежный захват электроинструмента и подавляет вибрации во время работы. Встроенный мощный светодиодный фонарь отлично освещает рабочее место. Держатель для 6 бит, упорядочивает используемые принадлежности. Бесщеточный двигатель с инновационной конструкцией за счет исключения трения щеток и специальных магнитов обеспечивает большую мощность, увеличенное время работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника непрерывно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с поставленной задачей, что обеспечивает эффективную работу и максимальный срок службы аккумулятора. Двигатель защищен от попадания пыли, металлических частиц и заклинивания. Прочный металлический корпус редуктора отлично отводит тепло, благодаря чему машина работает эффективнее и служит дольше. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность механизма. Термозащита предохраняет устройство от перегрева во время работы. Резиновые бамперы защищают устройство от механических повреждений. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с широким и разнообразным ассортиментом электроинструментов для выполнения самых сложных работ.

Характеристика

- Мягкий» крутящий момент - 40 Нм.
- Жесткий крутящий момент - 80 Нм.
- Количество настроек крутящего момента - 21+1.
- Количество настроек скорости - 2.
- Сверлильный патрон - металл, 13 мм.
- Частота вращения: 0-450/0-1650 об/мин.
- Частота ударов: 0-6780 IPM/0-24000 IPM.
- Максимальный диаметр сверления в дереве - 50 мм.
- Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм.
- Максимальный диаметр сверления в бетоне - 10 мм.
- Светодиодная подсветка.

- Рукоятка с мягким захватом.
- Дополнительная стабилизирующая антивибрационная рукоятка для самых тяжелых работ.
- Переключатель вращения по и против часовой стрелки.
- Вес - 1,4 кг.
- Металлический корпус редуктора.
- Металлический зубчатый механизм.
- Бесщеточный двигатель.
- Защита двигателя от пыли, металлических частиц и заклинивания. Защита от перегрева машины.
- Гарантия 3 года при регистрации прибора.
- Система OneAccuSystem.
- Напряжение - 18 В.
- Аккумуляторная батарея приобретается отдельно.

Техническая характеристика

			
HT2E223-0PD	5902801442377	1	4

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová