

Акумуляторний безщітковий ударний дріль-шурупокрут 80 Нм 18В



Опис продукту

Ефективний інструмент, який забезпечує легкість і швидкість свердління в цеглі, камені, дереві, металі та пластику, а також загвинчування та викручування шурупів. 13-мм патрон і крутний момент 80 Нм дають можливість використовувати більші свердла, що робить інструмент більш універсальним для широкого спектру завдань, навіть найскладніших. Двошвидкісний редуктор і 21+1 налаштування крутного моменту дозволяють гнучко адаптувати роботу інструмента до матеріалу і завдання. Плавне регулювання швидкості за допомогою вимикача дає вам повний контроль над процесом свердління та загвинчування. Перемикач швидкості в обох напрямках дозволяє свердлити, загвинчувати та відкручувати шурупи. М'яка рукоятка забезпечує більш надійне тримання інструменту та зменшує вібрації під час роботи. Вбудований потужний світлодіодний ліхтар забезпечує відмінне освітлення робочої зони. Тримач для 6 насадок, упорядковує використовувані аксесуари. Безщітковий двигун з інноваційною конструкцією, що виключає тертя щіток і спеціальними магнітами для більшої потужності, тривалості роботи і терміну служби інструменту. Сучасна електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до виконуваного завдання, що забезпечує ефективну роботу та збільшує час роботи від акумулятора. Двигун захищений від потрапляння пилу, металевих частинок і заклинювання. Міцний металевий корпус редуктора чудово розсіює тепло, завдяки чому пристрій працює ефективніше і довше служить. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Термозахист, захищає пристрій від перегріву під час роботи. Гумові бампери захищають пристрій від механічних пошкоджень. Система OneAccuSystem 18 В дозволяє використовувати обраний вами акумулятор з широким спектром електроінструментів для виконання найважчих робіт.

Властивості

- М'який крутний момент - 40 Нм.
- Жорсткий крутний момент - 80 Нм.
- Кількість налаштувань крутного моменту - 21+1.
- Кількість швидкостей - 2.
- Патрон - металевий, 13 мм.
- Швидкість обертання: 0-450/0-1650 об/хв.
- Частота ударів: 0-6780 IPM/0-24000 IPM.
- Максимальний діаметр свердління в дереві - 50 мм.
- Максимальний діаметр свердління в сталі - 13 мм.
- Максимальний діаметр свердління в бетоні - 10 мм.
- Світлодіодне підсвічування.
- Тримач для насадок.
- Плавне регулювання швидкості на перемикачі.

- Додаткова стабілізуюча антивібраційна рукоятка для найважчих робіт.
- Перемикач обертання за і проти годинникової стрілки. Вага - 1,4 кг.
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий редукторний механізм.
- Безщітковий двигун.
- Захист двигуна від пилу, металевих частинок і заклинювання.
- Захист від перегріву.
- 3 роки гарантії при реєстрації інструменту.
- Система OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.
- Акумуляторна батарея купується окремо.

Технічні дані

			
HT2E223-OPD	5902801442377	1	4

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová