

Акумуляторний безщітковий ударний дріль-шурупокрут 100 Нм 18В



Опис продукту

Ефективний інструмент, який забезпечує легкість і швидкість свердління в цеглі, камені, дереві, металі та пластику, а також загвинчування та вигвинчування шурупів. 13-мм патрон і крутний момент 100 Нм дають можливість використовувати більші свердла, що робить інструмент більш універсальним для широкого спектру завдань, навіть найскладніших. Двошвидкісний редуктор і 23 налаштування крутного моменту дозволяють гнучко адаптувати роботу інструмента до матеріалу і поставленого завдання. Перемикання швидкості в обох напрямках дозволяє свердлити, загвинчувати та вигвинчувати шурупи. Плавне регулювання швидкості на перемикачі дає вам повний контроль над процесом свердління та загвинчування. М'яка рукоятка забезпечує більш надійне утримання інструменту та зменшує вібрації під час роботи. Додаткова антивібраційна рукоятка дозволяє краще контролювати інструмент під час виконання складніших робіт. Вбудований потужний світлодіодний ліхтар забезпечує відмінне освітлення робочої зони. Тримач для 6 насадок, упорядковує використовувані аксесуари. Безщітковий двигун з інноваційною конструкцією, що виключає тертя щіток і спеціальних магнітів, забезпечує більшу потужність, довший час роботи і термін служби. Сучасна електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до виконуваного завдання, що забезпечує ефективну роботу та максимальний час роботи від акумулятора. Двигун захищений від потрапляння пилу, металевих частинок і заклинювання. Міцний металевий корпус редуктора відмінно розсіює тепло, що робить машину більш ефективною і довговічною у використанні. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Тепловий захист захищає пристрій від перегріву під час роботи. Гумові бампери захищають агрегат від механічних пошкоджень. Система OneAccuSystem 18 В дозволяє використовувати обраний вами акумулятор з широким спектром електроінструментів для виконання найважливіших робіт.

Властивості

- М'який крутний момент - 50 Нм.
- Жорсткий крутний момент - 100 Нм.
- Кількість налаштувань крутного моменту - 21+1.
- Кількість швидкостей - 2.
- Патрон - металевий, 13 мм.
- Швидкість обертання: 0-500/0-1750 об/хв.
- Частота ударів: 0-8000 IPM/0-28000 IPM.
- Максимальний діаметр свердління в деревині - 75 мм.
- Максимальний діаметр свердління в сталі - 13 мм.
- Максимальний діаметр свердління в бетоні - 12 мм.
- Світлодна підсвідка.
- Тримач для насадок. Плавне регулювання швидкості на перемикачі.

- Перемикач обертання за і проти годинникової стрілки.
- Вага - 1,69 кг.
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий редукторний механізм.
- Безщітковий двигун.
- Захист двигуна від пилу, металевих частинок і заклинювання.
- Захист від перегріву.
- Акумуляторна батарея купується окремо.

Технічні дані

			
HT2E224-OPD	5902801442476	0	0

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová