


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Набор Аккумуляторная дрель-шуруповерт 50 Нм 18V+ аккумулятор 2Ач + зарядная станция 4А+ кейс



Описание продукта

HT2E220-0DD

Современный инструмент, обеспечивающий легкость и скорость сверления дерева, металла, а также закручивания и вывинчивания шурупов.

Сверлильный патрон 13 мм и крутящий момент 50 Нм позволяют использовать сверла большего размера, что делает инструмент более универсальным для широкого круга задач.

Двухскоростной редуктор и 21+1 регулировка крутящего момента позволяют гибко адаптировать работу электроинструмента к материалу и поставленной задаче.

Плавная регулировка скорости на выключателе обеспечивает полный контроль над процессом сверления и закручивания.

Переключение скорости электроинструмента в обоих направлениях позволяет сверлить, закручивать и откручивать шурупы.

Мощный встроенный светодиод отлично освещает рабочую зону.

Кроме того, держатель для 6 бит позволяет содержать принадлежности в порядке.

Прочный металлический самозажимной патрон с функцией безопасности "Auto-Lock" позволяет быстро менять сверла и биты одной рукой.

Прочный металлический корпус редуктора обеспечивает отличный теплоотвод, делая инструмент более эффективным и долговечным в использовании.

Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность работы механизма.

Термозащита, предохраняющая устройство от перегрева во время работы.

Резиновые отбойники защищают устройство от механических повреждений.

Мягкий держатель рукоятки обеспечивает более надежный захват электроинструмента и подавляет вибрации во время работы.

OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с широким и разнообразным спектром электроинструментов для выполнения самых сложных работ.

HT2E242-C60:

Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут.

Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора.

Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора.

Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки.

Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов.

Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки.

HT2E239-A20:

Легкий и компактный накопитель энергии для многочисленных и разнообразных устройств, входящих в ассортимент бренда

Современный электронный модуль контролирует работу аккумулятора, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, повысить долговечность и безопасность.
Защита элементов от перегрева продлевает время работы и повышает долговечность.
Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения батареи.
Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов.
Элементы, изготовленные по новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность.
Корпус, защищенный резиновыми амортизаторами, предохраняет от механических повреждений.
Защитные элементы предохраняют батарею от влаги.
Возможность работы при наружной рабочей температуре от - 18 °C расширяет шкалу использования инструмента.
Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.

Характеристика

HT2E220-0DD

Мягкий крутящий момент - 25 Нм.
Жесткий крутящий момент - 50 Нм.
Количество настроек крутящего момента - 21+1.
Количество настроек скорости - 2.
Сверлильный патрон - Auto Lock, металл, 13 мм.
Скорость: 0-450/0-1700 об/мин.
Максимальный диаметр сверления в дереве - 25 мм.
Максимальный диаметр сверления в стали - 13 мм.
Светодиодная подсветка.
Держатель сверл.
Плавная регулировка скорости на выключателе.
Рукоятка с мягким захватом.
Переключатель вращения вправо и влево.
Металлический корпус редуктора.
Металлический зубчатый механизм.
Защита от перегрева.
Вес - 1,3 кг.
Уровень звукового давления - $L_{pa} = 92$ дБ(A).
Уровень звуковой мощности - $L_{wa} = 103$ дБ(A).
EAN код - 5902801441844.
Гарантия 3 года при регистрации устройства.
OneAccuSystem.
Напряжение - 18 В.

HT2E242-C60:

Напряжение - 18 В.
Ток - 4А
Вес - 0,56 кг.
Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания.
Индикатор процесса зарядки.
Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.
Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.
Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

HT2E239-A20

Lithium-Ionen Technologie.
Spannung – 18 V.
Kapazität – 2,0 Ah.
Gewicht – 0,42 kg.
Vorrichtungen zum Schutz vor Überhitzung, Überladung, Kurzschluss.
Ladeanzeige.

Betriebstemperatur außen – ab 18 °C.
EAN-Code - 5902801489761.

Техническая характеристика

			
HT2E244-B12DD	5902801644757	1	1

Höbert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová