

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Набор Аккумуляторный бесщеточный ударный гайковерт 1000 Нм 18V + аккумулятор 4Ач + зарядная станция 4А+ кейс



Описание продукта

HT2E227-0IW: Очень мощный и эффективный инструмент для простой и быстрой работы, для откручивания и закручивания болтов и гаек больших размеров, соединения деталей, работающих с очень большими нагрузками. Он идеально подходит для автомобильных сервисов, слесарных мастерских, слесарей и тех, кто изготавливает каркасы. Квадратная рукоятка 3/4 дюйма со стопорным штифтом обеспечивает надежное крепление торцевых головок. Высокий момент затяжки в 1000 Нм и момент отрыва в 1300 Нм позволяют работать с крепежом, требующим огромной силы. Ударный механизм повышает эффективность работы благодаря низкой реакции рукоятки. Прочная наковальня ударного механизма, благодаря отличным материалам для ее изготовления. Три настройки скорости/крутящего момента позволяют адаптировать устройство к различным задачам, предотвращая поломку головок и повреждение болтов и гаек. Плавная регулировка скорости на выключателе обеспечивает большую гибкость и контроль над работой. Мощный встроенный светодиод отлично освещает рабочую зону даже в самых темных местах, устраняя тени на битах и крепеже. Резиновые бамперы защищают устройство от механических повреждений. Мягкая рукоятка обеспечивает более надежный захват электроинструмента и подавляет вибрации во время работы. Переключение скорости вращения электроинструмента в обоих направлениях обеспечивает эффективное закручивание и откручивание. Инновационная конструкция бесщеточного двигателя, исключая трение щеток и оснащенная специальными магнитами, обеспечивает большую мощность, продолжительность работы и срок службы электроинструмента. Передовая электроника непрерывно регулирует работу двигателя, оптимизируя его мощность в соответствии с поставленной задачей, что обеспечивает эффективную работу и максимальный срок службы аккумулятора. Прочный металлический корпус редуктора отлично отводит тепло, благодаря чему инструмент работает эффективнее и служит дольше. Металлический редуктор повышает износостойкость и обеспечивает точность механизма. Защита от тепловой перегрузки предохраняет инструмент от перегрева во время работы. OneAccuSystem 18V позволяет использовать выбранный вами аккумулятор с широким и разнообразным ассортиментом электроинструментов для выполнения самых сложных работ.

HT2E242-C60: Эффективное зарядное устройство, которое заряжает аккумулятор емкостью 2 Ач всего за 30 минут. Современный электронный модуль контролирует напряжение и температуру батареи, чтобы максимально повысить эффективность процесса зарядки и обеспечить длительный срок службы аккумулятора. Защита от перегрева продлевает срок службы и срок службы аккумулятора. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность процесса зарядки. Контроль уровня заряда продлевает срок службы элементов. Индикаторы предоставляют информацию о состоянии батареи и процессе зарядки.

HT2E241-A60: Емкий накопитель энергии для множества разнообразных устройств, представленных в ассортименте бренда. Современный электронный модуль контролирует работу батареи, чтобы максимально увеличить производительность, время работы, долговечность и безопасность. Защита от перегрева элементов, увеличивающая время работы и повышающая долговечность. Защита от короткого замыкания тока повышает безопасность эксплуатации и хранения

новейшей литий-ионной (Li-Ion) технологии, обеспечивают высокую энергоэффективность, долговечность и надежность. Корпус, защищенный резиновыми амортизаторами, предохраняет от механических повреждений. Защитные элементы предохраняют ячейки от влаги. Возможность работы при наружной рабочей температуре от - 18 °С расширяет шкалу использования инструмента. Индикатор уровня заряда отображает оставшуюся доступную энергию.

Характеристика

HT2E227-0IW:

- Максимальный крутящий момент - 1000 Нм.
- Момент отрыва - 1300 Нм;
- Рукоятка - квадратная, 3/4" (дюйма);
- Скорость: 0-950/0-1600/0-1900 об/мин.
- Частота ударов: 0-2300 IPM.
- 3 настройки скорости / крутящего момента.
- Плавная регулировка скорости на переключателе.
- Мягкая, нескользящая рукоятка.
- Переключатель вращения по и против часовой стрелки.
- Металлический корпус редуктора.
- Металлический зубчатый механизм.
- Бесщеточный двигатель.
- Защита двигателя от пыли, металлических частиц и заклинивания.
- Защита от перегрева машины.
- Светодиодное освещение.
- Вес - 3,05 кг;
- Гарантия 3 года при регистрации устройства.
- Система OneAccuSystem.
- Напряжение - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напряжение - 18 В.
- Ток - 4А
- Вес - 0,56 кг.
- Защиты - от перегрева, перезарядки, короткого замыкания.
- Индикатор процесса зарядки.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 2 А - 30 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 4 А - 60 мин.
- Время зарядки 80 % аккумулятора 6 А - 90 мин.

HT2E241-A60:

- Технология - Li-on.
- Напряжение - 18 В.
- Емкость - 6,0 Ач.
- Вес - 0,96 кг.
- Защиты - перегрев, перезарядка, короткое замыкание.
- Индикатор заряда.
- Код EAN - 5902801489815.

Техническая характеристика



Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová

HT2E254-B16IW

5902801652226

1

2

07.2024

www.hoegert.com