

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Sechskant-Brechstange 600x18



Produktbeschreibung

Die Brechstange eignet sich zum Einsatz bei schweren und umfassenden Demontage- und Montagearbeiten im Baugewerbe und in der Industrie. Ihre Biegefestigkeit wurde durch die Verwendung von gesenkgeschmiedetem, hochwertigem Kohlenstoffstahl mit sechseckigem Querschnitt erreicht. Die Einsatzspitzen wurden zur Erhöhung der Verformungsbeständigkeit gehärtet. Darüber hinaus wurden sie zur Verbesserung ihrer Einsatzgenauigkeit durchgeschliffen.

Parameter

- Querschnitt Durchmesser – 18 mm;
- querschnitt Form - Sechseck
- länge – 600 mm;
- werkstoff - Kohlenstoffstahl
- härte HRC: 42-48.

Technische Daten

HT3B889	5902801491016	0	

Hөгert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová